



## INFORMACE O PRODUKTU

# PFINDER 295

Verze 2  
30.03.2011

## Čistič

### Popis

Jedná se o speciální čistič na benzinové bázi pro kapilární a magnetickou kontrolu. PFINDER 295 se používá k předčištění a odstranění olejů a tuků ze zkoušených dílů, jako oprávněný mezičistič nebo jako odstraňovač PFINDER magnetické suspenze (nepoškozuje PFINDER podkladovou barvu). PFINDER 295 je také vynikající univerzální čistič pro všeobecné použití.  
Mezičištění – metoda C podle EN 571-1.

### Přednosti:

- Vysoká čisticí schopnost
- Univerzálně použitelný
- Zápach slabý

### Konformita

Produkt vyhovuje následujícím specifikacím/je vhodný pro užití podle:  
EN ISO 9934-2, 3452-6, ASTM 165, ASME  
V Art.6, RCCM

Nízký obsah síry a halogenů podle EN ISO 9934-2

Nutno zohlednit příslušné platné předpisy a normy.

### Použití

PFINDER 281 nanést na čišťenou plochu, pokud je to nutné nechat působit a podle potřeby setřít hadrem.

K odstranění magnetické suspenze z podkladové barvy jednoduše zkoušenou plochu nástřikem vyčistit.

### Vlastnosti účinné látky:

Hustota/20°C	EN ISO 12185	705±15kg/m <sup>3</sup>
Bod vzplanutí	ASTM D 93	< 0°C

### Vlastnosti aerosolu

Bod vzplanutí	<-40°C
---------------	--------

### Stav při dodání

Čirá, bezbarvá tekutina

### Balení

30 l barel, 5-l kanystr, 500 ml sprej

### Skladování/ trvanlivost

Při teplotách od +5°C do +45°C min 2 roky.

Sprejové dózy:

Při teplotách od +5°C do +45°C min 3 roky.