

## PFINDER 890

Verze 4  
19.08.2010

### Čistič

#### Popis

Jedná se o speciální čistič na isopropanolovo-/acetonové bázi pro kapilární a magnetickou kontrolu. PFINDER 890 se používá k předčištění a odstranění olejů a tuků ze zkoušených dílů, jako oprávněný mezičistič nebo jako odstraňovač PFINDER podkladové barvy.

PFINDER 890 je také vynikající univerzální čistič pro všeobecné použití (např. u plastů prosíme předem zkontrolovat snášenlivost).

Mezičištění – metoda C podle EN 571-1.

Přednosti:

- Vysoká čistící schopnost
- Univerzálně použitelný

#### Konformita

Produkt vyhovuje následujícím specifikacím/je vhodný pro užití podle:

EN ISO 3452-2, 3452-6, ASTM 165, ASME  
V Art.6, PMUC, RCCM

Nízký obsah síry a halogenů podle EN ISO 3452-2

Nutno zohlednit příslušné platné předpisy a normy.

#### Použití

K předčištění nebo jako univerzální čistič.

PFINDER 890 nanést na čišťenou plochu, pokud je to nutné nechat působit a podle potřeby setřít hadrem.

Pro mezičištění: přebytečný penetrant PFINDER odstranit s povrchu hadrem nastříkaným čističem 890. Přímý nástřik čističe je nepřijatelný.

Postup: podle EN 571-1

K odstranění PFINDER podkladové barvy: PFINDER 890 nastříkat na povrch určený k očištění, příp. nechat působit a podle potřeby setřít hadrem nebo odstranit opakovaným nástřikem.

Popis postupu v EN ISO 9934-1

#### Vlastnosti účinné látky:

Hustota/20°C	EN ISO 12185	795±15kg/m <sup>3</sup>
Bod vzplanutí	ASTM D 93	< 15°C

#### Vlastnosti aerosolu

Bod vzplanutí	<-40°C
---------------	--------

#### Stav při dodání

Čirá, bezbarvá tekutina

#### Balení

200 l sud, 30 l barel, 5-l kanystr, 500 ml sprej

#### Skladování/ trvanlivost

Při teplotách od +5°C do +45°C min 2 roky.

Sprejové dózy:

Při teplotách od +5°C do +45°C min 3 roky.