



INFORMACE O PRODUKTU

PFINDER 895

Verze 5
19.08.2010

Čistič

Popis

Jedná se o speciální čistič na isopropanolové bázi pro kapilární a magnetickou kontrolu. PFINDER 895 se používá k předčištění a odstranění olejů a tuků ze zkoušených dílů nebo jako oprávněný mezičistič.

PFINDER 895 je také vynikající univerzální čistič pro všeobecné použití.

Mezičištění – metoda C podle EN 571-1.

Přednosti:

- Univerzálně použitelný
- Střední zápach

Konformita

Produkt vyhovuje následujícím specifikacím/je vhodný pro užití podle:

EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM 165, ASME V Art.6, PMUC, RCCM

Nízký obsah síry a halogenů podle EN ISO 3452-2

Nutno zohlednit příslušné platné předpisy a normy.

Použití

K předčištění nebo jako univerzální čistič.

PFINDER 895 nanést na čištěnou plochu, pokud je to nutné nechat působit a podle potřeby setřít hadrem.

Pro mezičištění: přebytečný penetrant PFINDER odstranit s povrchu hadrem nastříkaným čističem 895. Přímý nástřik čističe je nepřipustný.

Postup: podle EN 571-1

Popis postupu podle EN ISO 9934-1

Vlastnosti účinné látky:

Hustota/20°C	EN ISO 12185	785±15kg/m ³
Bod vzplanutí	ASTM D 93	< 15°C

Vlastnosti aerosolu

Bod vzplanutí	<-40°C
---------------	--------

Stav při dodání

Čirá, bezbarvá tekutina

Balení

200 l sud, 30 l barel, 5-l kanystř, 500 ml sprej

Skladování/ trvanlivost

Při teplotách od +5°C do +45°C min 2 roky.

Sprejové dózy:

Při teplotách od +5°C do +45°C min 3 roky.